

Toebehoren



Instelsleutel


Voor Eclipse. Oranje.

EAN

Artikelnr.

4024052937714

3930-02.142



Klemkoppeling

Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2. Aansluiting binnendraad Rp3/8 – Rp3/4. Metaal op metaal verbinding. Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8–1 mm dienen er steunhulzen gebruikt te worden. Voorschriften van de leidingfabrikant opvolgen.

Ø leiding

DN

EAN

Artikelnr.

12 10 (3/8") 4024052174614 2201-12.351

14 15 (1/2") 4024052174713 2201-14.351

15 15 (1/2") 4024052175017 2201-15.351

16 15 (1/2") 4024052175116 2201-16.351

18 20 (3/4") 4024052175215 2201-18.351



Steunhulzen

Voor koperen- of dunwandig stalen leiding met een wanddikte van 1 mm. Messing.

Ø leiding

L

EAN


Artikelnr.

12 25,0 4024052127016 1300-12.170

15 26,0 4024052127917 1300-15.170

16 26,3 4024052128419 1300-16.170

18 26,8 4024052128815 1300-18.170



Knelkoppeling


voor MT-leiding conform DIN 16836. Aansluiting binnendraad Rp1/2. Vernikkeld messing.

Ø leiding

EAN

Artikelnr.

16 x 2 4024052138616 1335-16.351



Aansluitingsschroefverbinding

Voor het vastklemmen van kunststofleiding, koperen leiding, dunwandige stalen leiding of coax-leiding.


Vernikkeld messing.

L

EAN

Artikelnr.

G3/4 x R1/2 26 4024052308415 1321-12.083



Klemkoppeling

Voor koperen- en dunwandig stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2. Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus). Metaal op metaal verbinding. Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8 – 1 mm zijn steunhulzen nodig. Volg de instructies van de leverancier van de leiding.

Ø leiding

EAN

Artikelnr.


12 4024052214211 3831-12.351

14 4024052214310 3831-14.351

15 4024052214617 3831-15.351

16 4024052214914 3831-16.351

18 4024052215218 3831-18.351



Klemkoppeling

Voor koperen- of dunwandig stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2 en roestvrijstalen leiding. Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus). Rubberen afdichting, max. 95°C. Vernikkeld messing.


Ø leiding

EAN

Artikelnr.

15 4024052515851 1313-15.351

18 4024052516056 1313-18.351



Klemkoppeling

Voor kunststof leiding conform DIN 4726, ISO 10508.

PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;

PB: DIN 16968/16969. Aansluiting

buitendraad G3/4 conform

DIN EN 16313 (Euroconus).

Vernikkeld messing.

| Ø leiding | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|-------------|
| 12x1,1 | 4024052136018 | 1315-12.351 |
| 14x2 | 4024052134618 | 1311-14.351 |
| 16x1,5 | 4024052136117 | 1315-16.351 |
| 16x2 | 4024052134816 | 1311-16.351 |
| 17x2 | 4024052134915 | 1311-17.351 |
| 18x2 | 4024052135110 | 1311-18.351 |
| 20x2 | 4024052135318 | 1311-20.351 |



Klemkoppeling


Voor MT-leiding conform DIN 16836.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform

DIN EN 16313 (Euroconus).

Messing vernikkeld.


| Ø leiding | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|-------------|
| 16x2 | 4024052137312 | 1331-16.351 |
| 18x2 | 4024052137411 | 1331-18.351 |



Uitwisselgereedschap

Compl. met koffer, pijpsleutel en reserve-afdichtingen, voor vervanging van thermostatische afsluiters zonder aftappen van de verwarmingsinstallatie (voor DN 10 tot DN 20).

| | EAN | Artikelnr. |
|----------------------|---------------|-------------|
| Uitwisselgereedschap | 4024052298914 | 9721-00.000 |
| Reserve-afdichtingen | 4024052299010 | 9721-00.514 |



Meetnippel voor instelgereedschap

Voor drukverschilmeting over thermostatische afsluiterhuizen met TA-SCOPE inregelinstrument.

| | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| | 4024052942114 | 9790-01.890 |



Thermostatische insert voor vervanging

met automatische debietbegrenzer voor Eclipse.

| | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| | 4024052940912 | 3930-02.300 |